

CROCUS Circle 68, 100, 150, 220, 320, 460

Циркуляционные масла



Фасовка:

Бочка 216,5 литров
Канистра 20 литров

Класс вязкости:

ISO VG 68
ISO VG 100
ISO VG 150
ISO VG 220
ISO VG 320
ISO VG 460

Спецификация:

DIN 51517-2 (CL)

Описание:

Масла серии **CROCUS Circle** разработаны для применения в различных циркуляционных системах (подшипники качения, гидравлические приводы и системы и др.) и производятся на основе базовых масел с добавлением многофункционального пакета присадок. Масла обладают антикоррозийными, антипенными, деэмульгирующими свойствами, предотвращая износ рабочих поверхностей.

Преимущества:

- Отличные смазывающие свойства
- Защита от коррозии
- Высокие деэмульгирующие свойства, позволяющие работать в условиях обводнения
- Повышенная термическая и окислительная стабильность

Типовые характеристики:

Наименование показателя	Метод	CROCUS Circle					
		68	100	150	220	320	460
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40°C	ГОСТ 33 / ASTM D 445	68	100	150	220	320	460
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	96	92	91	90	90	90
Кислотное число, мг КОН, на 1 г масла	ГОСТ 11362	0,5	0,6	0,6	0,5	0,7	0,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	238	242	246	248	250	258
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-24	-20	-20	-18	-16	-14
Диаметр износа, мм	ГОСТ 9490	0,35	0,38	0,36	0,34	0,32	0,34
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	878	889	894	898	899	899

*Представленные данные являются справочными и могут меняться в рамках нормативной документации. Продукты изготавливаются по ТУ 19.20.29-035-28143847-2023.

ООО «Крокус»

+7 (831) 215 91 50 info@crocusoil.ru www.crocusoil.ru

г.Нижний Новгород