

CROCUS PM 150, 220, 320

Масла для бумагоделательных машин



Фасовка:

Бочка 205 литров
Канистра 20 литров
Еврокуб 1000л

Класс вязкости:

ISO VG 150
ISO VG 220
ISO VG 320

Спецификация:

DIN 51517-3 (CLP)
SKF
METSO RAU 4L00659.04
VOITH VN 108

Описание:

Масла серии **CROCUS PM** предназначены для применения в циркуляционных системах машин для производства бумаги и для смазывания узлов трения зубчатых передач и подшипников качения. При производстве масел используются основа высокой степени очистки и беззольный пакет присадок. Продукты данной серии обладают выраженными деэмульгирующими и воздухоотделительными свойствами. Благодаря противоизносным компонентам масла обеспечивают надёжную защиту зубьев, шестерен и подшипников, увеличивая ресурс эксплуатируемого оборудования.

Преимущества:

- Выраженные противозадирные способности сохраняют оборудование и продлевают срок его службы
- Повышенная стабильность к термическому и окислительному воздействию позволяет увеличить срок службы масла, увеличивая интервал замены
- Антикоррозионный эффект благодаря присутствию в составе соответствующих ингибиторов
- Не оказывает отрицательного воздействия на уплотнительные материалы
- Высокие деэмульгирующие свойства, позволяющие работать в условиях обводнения

Типовые характеристики:

Наименование показателя	Метод	CROCUS PM		
		150	220	320
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40°C	ГОСТ 33 / ASTM D 445	150	220	320
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	94	92	90
Кислотное число, мг КОН, на 1 г масла	ГОСТ 11362	0,15	0,2	0,18
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	252	258	266
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-19	-16	-10
Индекс задира, Н	ГОСТ 9490	472	494	518
Диаметр износа, мм	ГОСТ 9490	0,25	0,27	0,32
Испытание на коррозию медных пластинок, баллы, не более	ГОСТ 2917	1в	1в	1в
Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D 4052	890	898	900

*Представленные данные являются справочными и могут меняться в рамках нормативной документации. Продукты изготавливаются по ТУ 19.20.29-020-28143847-2023.

ООО «Крокус»

+7 (831) 215 91 50 info@crocusoil.ru www.crocusoil.ru

г.Нижний Новгород