

## CROCUS Flagman 1240, 1530, 1540

Судовые масла



### Фасовка:

Бочка 216,5 литров  
Еврокуб 1000 литров

### Класс вязкости:

SAE 30  
SAE 40

### Спецификация:

API CF  
Caterpillar  
Daihatsu  
MAN Diesel  
Himsen  
MAN  
Yanmar

### Описание:

Масла серии **CROCUS Flagman 1240, 1530, 1540** предназначены для среднеоборотных тронковых дизельных двигателей, работающих на легком дизельном топливе с содержанием серы до 1,5%. Изготовлено на основе глубокоочищенных базовых масел с добавлением многофункционального пакета присадок.

### Преимущества:

- Выраженные противоизносные и противозадирные способности сохраняют агрегаты и продлевают срок службы
- Отличные моющие и диспергирующие свойства, способствующие поддержанию чистоты картера и поршневых колец
- Повышенная стабильность к термическому и окислительному воздействию позволяет увеличить срок службы масла, увеличивая интервал замены
- Антикоррозионный эффект, предотвращающий ржавление деталей

### Типовые характеристики:

Наименование показателя	Метод	CROCUS Flagman		
		1240	1530	1540
Класс вязкости SAE	-	40	30	40
Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 100°C	ГОСТ 33 / ASTM D 445	13,8	11,6	13,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	97	97	97
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	1,62	1,84	1,95
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	248	242	244
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-12	-12	-12
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362 или ASTM D2896	12,5	15,4	15,4
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	894	892	894

\*Представленные данные являются справочными и могут меняться в рамках нормативной документации. Продукты изготавливаются по ТУ 19.20.29-019-28143847-2023.

ООО «Крокус»

+7 (831) 215 91 50 [info@crocusoil.ru](mailto:info@crocusoil.ru) [www.crocusoil.ru](http://www.crocusoil.ru)

г.Нижний Новгород