

Акваойл-6

Концентрат водосмешиваемой СОЖ



Описание:

Высококачественная минеральная смазочно-охлаждающая жидкость для широкого спектра применения, изготавливаемая на основе минерального масла с добавлением пакета присадок, обеспечивают отличные смазывающие свойства, стабильность эмульсии, высокую стойкость к биопоражению и антикоррозионный эффект.

Применение:

Концентрат применяется в виде водных растворов для различных операций металлообработки (резка, точение, шлифование, сверление, фрезерование, лезвийная и абразивная обработка стали, черных металлов, серого и ковкого чугуна, титановых сплавов и др.).

Рекомендованная концентрация для типовых операций:

Шлифование, хонингование: 4-6%

Токарная обработка, сверление, фрезеровка: 5-8%

Механическая обработки цветных металлов: 5-10%

Зубонарезание и др. тяжелые операции с твердосплавными материалами: до 20%

Преимущества:

- Высокая стабильность эмульсии позволяет увеличить срок службы продукта
- Выраженный антикоррозионный эффект благодаря присутствию в составе соответствующих ингибиторов
- Низкое пенообразование в широком диапазоне жесткости воды
- Стойкость к биопоражению даже при условии высокого загрязнения системы
- Безопасность для оператора

Фасовка:

Бочка 216,5л Канистра 20л

Типовые характеристики:

Наименование показателя	Метод	Значение
Внешний вид концентрата	Визуально	Жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета
Запах	Органолептически	Умеренный специфический, не раздражающий
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 50°С	ГОСТ 33 / ASTM D 445	31,4
Ph 5% эмульсии	ГОСТ 6243 п.4	9,5
Плотность при 20°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	1020

*Представленные данные являются справочными и могут меняться в рамках нормативной документации. Продукты изготавливаются по ТУ 19.20.29-015-28143847-2023.

ООО «Крокус»

+7 (831) 215 91 50 info@crocusoil.ru www.crocusoil.ru

г.Нижний Новгород