

Dolphin MA 300

Минеральная СОЖ



Описание:

Dolphin MA 300 – это концентрат высококачественной смазочно-охлаждающей жидкости с высоким содержанием масла для широкого спектра применения. Многофункциональные компоненты в составе обеспечивают эффективную защиту металлорежущего оборудования и обрабатываемых деталей от коррозии, минимизируют пенообразование даже при подаче СОЖ с высоким давлением.

Применение:

Dolphin MA 300 – универсальный продукт. Концентрат применяется в виде водных растворов для различных операций механической обработки металлов (шлифование, точение, резка, сверление, фрезерование, лезвийная и абразивная обработка стали, чугуна, сплавов алюминия, меди и др. цветных металлов).

Рекомендованная концентрация для типовых операций:

Шлифование, хонингование: 3-5%

Токарная обработка, сверление, фрезеровка: 5-6%

Зубонарезание и др. тяжелые операции: 6-8%

Преимущества:

- Высокая стабильность эмульсии
- Низкое пенообразование
- Работает в широком диапазоне жесткости воды 100-500 ppm
- Высокая смазывающая способность, увеличивающая срок службы режущего инструмента
- Выраженный антикоррозионный эффект
- Стойкость к биопоражению
- Безопасность для оператора и окружающей среды

Фасовка:

Бочка 216,5л Канистра 20л

Типовые характеристики:

Наименование показателя	Метод	Значение
Внешний вид концентрата	Визуально	Прозрачная жидкость коричневого цвета
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40°C	ГОСТ 33 / ASTM D 445	36,2
Ph 5% эмульсии	ГОСТ 6243 п.4	9,5
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	886

*Представленные данные являются справочными и могут меняться в рамках нормативной документации. Продукты изготавливаются по ТУ 19.20.29-015-28143847-2023.

ООО «Крокус»

+7 (831) 215 91 50 info@crossoil.ru www.crossoil.ru

г.Нижний Новгород