

## CROCUS Turbo Synth EP 32, 46, 68

Синтетические турбинные масла



| Фасовка:              | Класс<br>вязкости: | Спецификация:                                                |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Бочка 216,5<br>литров | ISO VG 32          | DIN 51515 P.1, P.2;                                          |
| Канистра 20<br>литров | ISO VG 46          | ISO 8068 L-TSA & L-TGA, L-TSE & L-TGE;                       |
|                       | ISO VG 68          | GEK 101941A/107395A/121608/<br>32568K;                       |
|                       |                    | Siemens TLV901304/TLV901305,<br>MAT 812109;<br>Solar ES 9224 |

### Описание:

Синтетические турбинные масла **CROCUS Turbo Synth EP**, изготавливаемые на базе синтетических базовых масел с использованием современного пакета присадок, предназначены для смазывания высокооборотных газовых турбин и парогазовых установок, в том числе для смазывания систем «турбина-редуктор». Обладают противозадирными, антипенными и антиокислительными свойствами и обеспечивают увеличение интервала замены в сравнении с минеральным маслом.

### Преимущества:

- Высокие противоизносные свойства для защиты рабочих поверхностей шестерен и подшипников редуктора
- Отличные антипенные характеристики
- Способность к отделению воды
- Высокий уровень окислительной и термической стабильности

### Типовые характеристики:

| Наименование показателя                               | Метод                    | CROCUS Turbo Synth EP |      |      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------|------|
|                                                       |                          | 32                    | 46   | 68   |
| Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 40°C | ГОСТ 33 / ASTM D 445     | 32                    | 46   | 68   |
| Индекс вязкости                                       | ГОСТ 25371 / ASTM D 2270 | 120                   | 118  | 118  |
| Кислотное число, мг КОН, на 1 г масла                 | ГОСТ 11362               | 0,05                  | 0,05 | 0,05 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C              | ГОСТ 4333 / ASTM D 92    | 246                   | 252  | 252  |
| Температура застывания, °C                            | ГОСТ 20287               | -32                   | -25  | -24  |
| Испытание на коррозию медных пластинок, баллы         | ГОСТ 2917                | 1b                    | 1b   | 1b   |
| Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>                 | ASTM D 4052              | 841                   | 845  | 848  |

\*Представленные данные являются справочными и могут меняться в рамках нормативной документации. Продукты изготавливаются по ТУ 19.20.29-016-28143847-2023.

ООО «Крокус»

+7 (831) 215 91 50 [info@crocusoil.ru](mailto:info@crocusoil.ru) [www.crocusoil.ru](http://www.crocusoil.ru)

г.Нижний Новгород