

CROCUS Hydraulic HFDU 46, 68

Огнестойкая гидравлическая жидкость на основе эфиров



Фасовка:

Бочка 216,5 литров

Канистра 20 литров

Класс вязкости:

ISO VG 46

ISO VG 68

Спецификация:

DIN 51502 HFDU

ISO 6743/4 HFDU

Описание:

Огнестойкие гидравлические жидкости **CROCUS Hydraulic HFDU**, производимые на базе синтетических сложных эфиров с добавлением многофункционального присадок, разработаны для применения в гидравлических системах, эксплуатируемых вблизи открытого пламени с риском возгорания. Продукты обладают отличными вязкостно-температурными, противоизносными и антикоррозионными свойствами.

Преимущества:

- 🔹 Стойкость к возгоранию
- 🔹 Высокий индекс вязкости
- 🔹 Низкое пенообразование
- 🔹 Стойкость к термическому и окислительному воздействию
- 🔹 Защита от коррозии

Типовые характеристики:

Наименование показателя	Метод	CROCUS Reductor Synth PG	
		46	68
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40°C	ГОСТ 33 / ASTM D 445	46	68
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100°C	ГОСТ 33 / ASTM D 445	9,3	12,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	191	182
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	300	302
Температура самовоспламенения, °C	ГОСТ 12.1.044	412	468
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-38	-34
Испытание на коррозию медных пластинок, баллы	ГОСТ 2917	1b	1b
Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D 4052	912	916

*Представленные данные являются справочными и могут меняться в рамках нормативной документации. Продукты изготавливаются по ТУ 19.20.29-004-28143847-2023.

ООО «Крокус»

+7 (831) 215 91 50 info@crocusoil.ru www.crocusoil.ru

г.Нижний Новгород