

Dolphin FSA 300

Концентрат синтетической СОЖ



Описание:

Высококачественная полностью синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость для широкого спектра применения на базе современного импортного пакета присадок. Приготовленная на базе концентрата эмульсия обладает отличными смазывающими свойствами, обеспечивает отвод тепла из зоны обработки детали.

Применение:

Концентрат применяется в виде водных растворов для различных операций металлообработки (точение, шлифование, хонингование) черных металлов, серого и ковкого чугуна, сплавов алюминия, меди и др. цветных металлов).

Рекомендованная концентрация:

3-5%.

Преимущества:

- Не содержит в составе минеральных масел
- Не содержит в составе хлора
- Выраженный антикоррозионный эффект
- Сохраняет стабильность в широком диапазоне жесткости воды
- Низкое пенообразование
- Отличная биостабильность

Фасовка:

Бочка 216,5л Канистра 20л

Типовые характеристики:

Наименование показателя	Метод	Значение
Внешний вид концентрата	Визуально	Прозрачная жидкость светло-желтого цвета
Запах	Органолептически	Умеренный специфический, не раздражающий
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 40°C	ГОСТ 33 / ASTM D 445	2,7
Ph 5% эмульсии	ГОСТ 6243 п.4	9,4
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	1069

*Представленные данные являются справочными и могут меняться в рамках нормативной документации. Продукты изготавливаются по ТУ 19.20.29-015-28143847-2023.

ООО «Крокус»

+7 (831) 215 91 50 info@crocusoil.ru www.crocusoil.ru

г.Нижний Новгород