

CROCUS Flagman 4040, 5040

Судовые масла



Фасовка:

Бочка 216,5 литров
Еврокуб 1000 литров

Класс вязкости:

SAE 40
SAE 50

Спецификация:

API CF
Caterpillar
Daihatsu
MAN Diesel
Himsen
MAN
Yanmar

Описание:

Масла серии **CROCUS Flagman 4040, 5040** предназначены для среднеоборотных тронковых дизельных двигателей, работающих на дизельном топливе с содержанием серы до 3,5%.

Преимущества:

- Выраженные противоизносные и противозадирные способности сохраняют агрегаты и продлевают срок службы
- Отличные моющие и диспергирующие свойства, способствующие поддержанию чистоты картера и поршневых колец
- Повышенная стабильность к термическому и окислительному воздействию позволяет увеличить срок службы масла, увеличивая интервал замены
- Антикоррозионный эффект, предотвращающий ржавление деталей

Типовые характеристики:

Наименование показателя	Метод	CROCUS Flagman	
		4040	5040
Класс вязкости SAE	-	40	50
Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100°C	ГОСТ 33 / ASTM D 445	14,2	14,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	98	98
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	5,1	6,0
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	240	244
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-11	-10
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362 или ASTM D2896	40	51
Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D 4052	912	915

*Представленные данные являются справочными и могут меняться в рамках нормативной документации. Продукты изготавливаются по ТУ 19.20.29-019-28143847-2023.

ООО «Крокус»

+7 (831) 215 91 50 info@crocusoil.ru www.crocusoil.ru

г.Нижний Новгород